

ACRYL-TIEFGRUND-Konzentrat 1:3

ACRYL-TIEFGRUND-Konzentrat ist eine wasserverdünnbare und hochdiffusionsfähige Grundierung. Sie verringert stark die Saugfähigkeit des Untergrundes, verfestigt den losen Untergrund und beugt Salzausblühungen vor, besonders bei Sichtmauerwerk und Gasbeton im Innen- und Außenbereich. Das Material ist atmungsaktiv, tiefenwirksam und trocknet transparent auf. Besonders emissionsarme Rezeptur..

Anwendungsbereich

Extrem feinteilige Reinacrylat-Grundierung für optimales Eindringverhalten. Für alle tragfähigen mineralischen Untergründe wie z.B. Gips-, Putz- und Betonflächen, Ziegel, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Rohfaser-, Relief- und Glasfasertapeten, Kalksandsteinmauerwerk, alten Dispersions- und Silikatfarbenanstrichen.

Inhaltsstoffe

Acrylbindemittel, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Farbton farblos / transparent

Verpackung 10 L, 5 L Kunststoff-Kanister

Technische Daten

Festkörper-

gehalt ca. 12 %.

pH-Wert ca. 7,5 – 8,5

Viskosität ca. 50 - 200 mPa.s / 100 U.min.

bei 23 °C 100 1/s

Trocknung Bei + 20 °C und bei 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 +- 6 Std.

Mittlere

Teilchengröße ~ 0,07 µm

Dichte Disp. ~ 1,03 g/cm³

Verbrauch pro Anstrich ca. 1 L / 10 m² auf glattem Untergrund (ggf. mit Probeauftrag ermitteln).

EU-VOC-Grenzwert für diese Produkt

(Kat.: A/h, WB) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 0,3 g/l

Verarbeitungshinweise

Untergrund muss trocken, sauber und absolut fettfrei sein. (siehe VOB). Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen (airless).

Verarbeitungstemperatur mind. + 5 °C für Luft und Untergrund.

Verdünnungsmittel Wasser

Beschichtungsaufbau

Bei schwach saugende Untergründe 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen, stark saugende Untergründe 2 x nass in nass streichen. **Achtung:** Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden! Um die richtige Einstellung zu finden, sollten mit verschiedenen Verdünnungssätzen Probegrundierungen gemacht werden.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser

Transport keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

Lagerung Trocken, gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens 12 Monate haltbar bei optimaler Lagerung.

Sicherheit Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Keine Farbreste in das Abwasser oder Erdreich entsorgen.

Entsorgung

Eingetrocknete Gebinde können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

trendy Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
An der Jagdwirtschaft 3
D-17375 Hintersee
Tel.: +49 39776 25910
Fax: +49 39776 259150

E-Mail: service@trendy.team
www.trendy.team

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich der Vielfalt möglicher Untergründe und Bedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ungültig. Stand 05/2020. Änderungen vorbehalten.